MEDIUM-GRADE TOLERANCES AS PER STANDARD : ISO2768-m

FRONT VIEW

W
A
22,5 (0,89)
22,5 (0,89)
15,5 (0,61)
H
B
B
15,5 (0,61)
A
A
DRILLING USEFUL AREA

SECTION A-A

D
14 (0,55)
15 (0,59)
Y
9,2 (0,36)
9,2 (0,36)

REAR VIEW

=
=
20 (0,79)
M5 - D=8.5 (0.335)
20 (0,79)

SECTION B-B

X
15,9 (0,63)
15,9 (0,63)

MOUNTING PLATE TO BE ORDERED SEPARATELY

N°2 CLOSING POINTS VERSION

FRONT VIEW

W
C
22,5 (0,89)
15,5 (0,61)
H
D
D
22,5 (0,89)
15,5 (0,61)
C
C
DRILLING USEFUL AREA

SECTION C-C

D
14 (0,55)
15 (0,59)
Y
9,2 (0,36)
9,2 (0,36)

REAR VIEW

20 (0,79)
20 (0,79)
20 (0,79)
M5 - D=8.5 (0.335)
20 (0,79)

SECTION D-D

X
15,9 (0,63)
15,9 (0,63)

MOUNTING PLATE TO BE ORDERED SEPARATELY

VERSION WITH 4 PLATE SUPPORT POINTS

ITEM CODE	EXTERNAL DIMENSIONS			WIRING PLATE			FEATURES		
	W	H	D	MOUNTING PLATE CODE	X	Y	N. CLOSING POINTS	N. FIXING POINTS	N. HINGES
UNIT	mm / inch	mm / inch	mm / inch		mm / inch	mm / inch			
CDN202012	200 / 7.874	200 / 7.874	120 / 4.724	PCDN2020	170 / 6.693	175 / 6.89	2	2	2
CDN203012	200 / 7.874	300 / 11.81	120 / 4.724	PCDN2030	170 / 6.693	275 / 10.83	2	2	2
CDN204012	200 / 7.874	400 / 15.75	120 / 4.724	PCDN2040	170 / 6.693	375 / 14.76	2	2	2
CDN252512	250 / 9.843	250 / 9.843	120 / 4.724	PCDN2525	220 / 8.661	225 / 8.858	2	4	2
CDN253012	250 / 9.843	300 / 11.81	120 / 4.724	PCDN2530	220 / 8.661	275 / 10.83	2	4	2
CDN254012	250 / 9.843	400 / 15.75	120 / 4.724	PCDN2540	220 / 8.661	375 / 14.76	2	4	2
CDN303015	300 / 11.81	300 / 11.81	150 / 5.906	PCDN3030	270 / 10.63	275 / 10.83	2	4	2
CDN304015	300 / 11.81	400 / 15.75	150 / 5.906	PCDN3040	270 / 10.63	375 / 14.76	2	4	2

STANDARD POSITION HINGES ON LEFT SIDE

Description
GENERAL SCHEME CDN CABINETS WITH SOLID DOOR - mm (inch)

Technical data sheet code
SCTEC.CDN.EN

Issue 00
Date 28/10/2025
SHEET 1 OF 1

MPGAMMA
VALORE INGEGNERIZZATO